



CONTENEDORES COMUNES O DRYVAN




20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara:		2.300 kg	Disponibles para cualquier carga seca normal.	
Carga Max.:		28.180 kg		
Max. P. B.:		30.480 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	5.898 mm	-		
Ancho:	2.352 mm	2.340 mm		
Altura:	2.393 mm	2.280 mm		
Capacidad Cub.:	33,2 m3			

40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara:		3.750 kg	Disponibles para cualquier carga seca normal.	
Carga Max.:		28.750 kg		
Max. P. B.:		32.500 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	12.032 mm	-		
Ancho:	2.352 mm	2.340 mm		
Altura:	2.393 mm	2.280 mm		
Capacidad Cub.:	67,7 m3			

40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara:		3.750 kg	Especial para cargas voluminosas.	
Carga Max.:		28.750 kg		
Max. P. B.:		32.500 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	12.032 mm	-		
Ancho:	2.352 mm	2.340 mm		
Altura:	2.698 mm	2.585 mm		
Capacidad Cub.:	76,4 m3			


45 Pies High Cube 45' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara:		5.050 kg	Especial para cargas voluminosas.	
Carga Max.:		27.450 kg		
Max. P. B.:		32.500 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	13.556 mm	-		
Ancho:	2.352 mm	2.340 mm		
Altura:	2.700 mm	2.597 mm		
Capacidad Cub.:	86,1 m3			

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER


20 Pies Reefer 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara: 3.080 kg Carga Max.: 27.400 kg Max. P. B.: 30.480 kg			Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.	
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	5.444 mm	-		
Ancho:	2.268 mm	2.276 mm		
Altura:	2.272 mm	2.261 mm		
Capacidad Cub.: 28,1 m3				
40 Pies Reefer 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara: 4.800 kg Carga Max.: 27.700 kg Max. P. B.: 32.500 kg			Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.	
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	11.561 mm	-		
Ancho:	2.280 mm	2.280 mm		
Altura:	2.249 mm	2.205 mm		
Capacidad Cub.: 59,3 m3				
40 Pies High cube Reefer 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara: 4.850 kg Carga Max.: 29.150 kg Max. P. B.: 34.000 kg			Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para cargas voluminosas que requieren temperaturas constantes sobre bajo cero.	
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	11.561 mm	-		
Ancho:	2.268 mm	2.276 mm		
Altura:	2.553 mm	2.501 mm		
Capacidad Cub.: 67 m3				

CONTENEDORES CON AISLAMIENTO PHORTOLE o CONAI

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'			Descripción
Tara: 2.650 kg Carga Max.: 21.350 kg Max. P. B.: 24.000 kg			Sin equipo generador de frío. La regulación de la temperatura se efectúa a través del sistema frigorífico del buque, de la terminal portuaria o mediante una unidad "clip-on".
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	5.750 mm	-	
Ancho:	2.260 mm	2.271 mm	
Altura:	2.110 mm	2.085 mm	
Capacidad Cub.: 27,4 m3			




20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"			Descripción
Tara: 2.780 kg Carga Max.: 24.220 kg Max. P. B.: 27.000 kg			Sin equipo generador de frío. La regulación de la temperatura se efectúa a través del sistema frigorífico del buque, de la terminal portuaria o mediante una unidad "clip-on".
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	5.444 mm	-	
Ancho:	2.300 mm	2.300 mm	
Altura:	2.250 mm	2.215 mm	
Capacidad Cub.: 29,8 m3			




40 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"			Descripción
Tara: 5.200 kg Carga Max.: 25.280 kg Max. P. B.: 30.480 kg			Sin equipo generador de frío. La regulación de la temperatura se efectúa a través del sistema frigorífico del buque, de la terminal portuaria o mediante una unidad "clip-on".
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	11.500 mm	-	
Ancho:	2.280 mm	2.280 mm	
Altura:	2.100 mm	2.055 mm	
Capacidad Cub.: 57 m3			

Equipo auxiliar tipo Clip-On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'	Descripción
220/240 V. 50/60 Hz, 3 - phase	Equipo Auxiliar para mantener el frío en los transportes puerta a puerta utilizando contenedores del tipo Conair.



CONTENEDORES DE APERTURA SUPERIOR OPEN TOP y HARD TOP

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"			Descripción
Tara:	2.360 kg		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Carga Max.:	28.120 kg		
Max. P. B.:	30.480 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	5.889 mm	-	
Ancho:	2.345 mm	2.300 mm	
Altura:	2.346 mm	2.215 mm	
		Apertura Techo	
Capacidad Cub.:	32,4 m3	Largo: 5.492 mm Ancho: 2.184 mm	


Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"			Descripción
Tara:	2.360 kg		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Carga Max.:	30.140 kg		
Max. P. B.:	32.500 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	12.024 mm	-	
Ancho:	2.352 mm	2.340 mm	
Altura:	2.324 mm	2.244 mm	
		Apertura Techo	
Capacidad Cub.:	65,7 m3	Largo: 11.874 mm Ancho: 2.184 mm	

Hard Top 20 Pies			Descripción
Tara:	2.850 kg		Presentan el techo removible de acero, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Carga Max.:	29.650 kg		
Max. P. B.:	32.500 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	5.887 mm	-	
Ancho:	2.346 mm	2.336 mm	
Altura:	2.390 mm	2.275 mm	
		Apertura Techo	
Capacidad Cub.:	33 m3	Largo: 5.596 mm Ancho: 2.196 mm	


Hard Top 40 Pies			Descripción
Tara:	4.700 kg		Presentan el techo removible de acero, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Carga Max.:	25.780 kg		
Max. P. B.:	30.480 kg		
Medidas	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	12.020 mm	-	
Ancho:	2.342 mm	2.336 mm	
Altura:	2.388 mm	2.292 mm	
		Apertura Techo	
Capacidad Cub.:	67,2 m3	Largo: 11.724 mm Ancho: 2.208 mm	

Hard Top 40 Pies High Cube			Descripción	
Tara:	5.200 kg		Presentan el techo removible de acero, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.	
Carga Max.:	27.300 kg			
Max. P. B.:	32.500 kg			
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo:	12.022 mm	-		
Ancho:	2.346 mm	2.340 mm		
Altura:	2.695 mm	2.581 mm		
		Apertura Techo		
Capacidad Cub.:	76 m3	Largo: 11.724 mm		
		Ancho: 2.212 mm		

OTROS TIPOS DE CONTENEDORES

Flatrack 20 y 40' Pies Flatrack 20'/40' x 8' x 8'6"			Descripción	
	20' Flat	40' Flat	Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones.	
Tara:	4.030 kg	5.000 kg		
Carga Max.:	28.470 kg	40.000 kg		
Max. P. B.:	32.500 kg	45.000 kg		
Medidas				
Largo:	5.940 mm / 19'6"	12.132 mm		
Ancho:	2.345 mm	2.400 mm		
Altura:	2.346 mm	2.135 mm		

Contenedor Plataforma de 20' y 40'			Descripción	
	20'	40'	Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso.	
Tara:	2.200 kg	4.400 kg		
Carga Max.:	27.800 kg	40.600 kg		
Max. P. B.:	30.000 kg	45.000 kg		
Medidas				
Largo:	5.900 mm	12.030 mm		
Ancho:	2.390 mm	2.390 mm		

Contenedor Granelero de 20'		Descripción	
Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos.			

Contenedor Tanque de 20' y 40'		Descripción	
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.			